

序号	图例	说明
1		新建建筑及层数
2		道路
3		用地红线
4		主要入口
5		其他入口
6		黄海高程
7		消防计算高度
8		停车位
8		垃圾收集点

本次拟建地块经济技术指标表						
名称		单位	占地面积	建筑面积	计容面积	层数
标准化车间1		m ²	549.60	2857.92	2857.92	5F
标准化车间2		m ²	549.60	2857.92	2857.92	5F
标准化车间3		m ²	555.61	2889.17	2889.17	5F
标准化车间4		m ²	1417.40	4535.68	4535.68	3F
标准化车间5		m ²	1564.80	5007.36	4927.36	3F
标准化车间6		m ²	1484.80	4751.36	4751.36	3F
标准化车间7		m ²	436.80	2271.36	2271.36	5F
标准化车间8		m ²	434.40	2258.88	2258.88	5F
标准化车间9		m ²	480.00	2976.00	2976.00	6F
标准化车间10		m ²	480.00	2976.00	2976.00	6F
标准化车间11		m ²	582.40	3610.88	3610.88	6F
标准化车间12		m ²	270.00	1674.00	1674.00	6F
标准化车间13		m ²	435.00	2697.00	2697.00	6F
标准化车间14		m ²	728.00	4513.60	4513.60	6F
标准化车间15		m ²	1988.68	12329.82	12329.82	7F
设备房	地上建筑	m ²	240.00	768.00	768.00	3F
	地下建筑	m ²	0.00	240.00	0.00	-1F
合计		m ²	12197.09	59214.948	58894.948	

1. 本图依据现行国家有关规范和由甲方提供的经政府有关部门审定的厂区规划与建筑设计方案；业主提供的地形坐标、市政相关道路资料及雨污水管线资料进行设计。
2. 本工程设计标高±0.000见单体。
3. 本图高程系统为黄海高程系统。
4. 总图中所注标高为场地、道路设计地面标高；建筑物坐标为建筑物底层外墙外皮坐标点；与用地红线的相关距离由建筑物外墙皮起算；
5. 化粪池的大小、位置、雨水井位置详水施图。
6. 高程、距离以“m”计，道路断面图以“mm”计。
7. 本工程沿建筑四周均设排水沟加盖板，做法详建筑首层平面图，排水沟遇踏步，斜坡道时，埋设 150k水泥管相接；室外台阶、坡道做法详建筑总说明；室外道路、广场及机动车停车场为180混凝土路面，做法详12J003-4/C1；人行通道做法详12J003-14A/C3；路道牙做法详12J003-3B/C6、5B/C6；围墙做法业自主理或参照12J003第F2页，高2000，杏黄色（参照建筑色4-087）外墙涂料喷涂面层，做法详
- 11J930 外墙4/F3；室外嵌草砖停车场采用80厚水泥砖做法详12J003-17/C3。
8. 本工程绿地的植物栽植由建设单位自定广场种植草皮，停车场铺设嵌草砖，具体树种由业主自理。
9. 本工程所有厂房为金属配件厂房，厂房类别均为丁戊类厂房